

Liquid Rubbing

Starostlivosť o lode

Čistenie a leštenie



OPIS PRODUKTU

Tekuté leštidlo, ktoré obnovuje pôvodný lesk povrchov ošetrovaných náterovými látkami alebo tekutou živcou. Neobsahuje vosk ani silikón. Vhodné na manuálne aj strojové leštenie (800 – 1 000 otáčok/minútu).

* Jednoducho sa používa

* Odstraňuje jemné škrabance a oxidáciu

* Vhodné aj na leštenie obytných vozov/prívesov a záhradného nábytku

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB825
Špecifická (merná) hmotnosť	1.06
Sušina	13%
Typická dĺžka skladovateľnosti	2 roky/rokov
VOC (ako dodané)	158 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie

Pretieranie

Teplota podkladu

Pretreté čím	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Očistite super čistidlom Super Cleaner. Opláchnite sladkou vodou a nechajte vyschnúť.
Metóda	Liquid Rubbing nanášajte čistou suchou handrou. Leštíte krúživými pohybmi. Najefektívnejšou metódou je strojové leštenie (800 – 1 000 otáčok za minútu). Povrch leštíte ďalej čistou suchou handrou. Na povrch naneste ochranu vo forme lodného leštidla Marine Polish, lodného vosku Marine Wax alebo utesňovacieho UV vosku UV Wax Sealer.
Rady	Miešanie - Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Vyhýbajte sa aplikácii tohto výrobku na priamom slnečnom svetle. Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodné na používanie na povrchy z plastu vystuženého sklom (GRP) a povrchy ošetrované náterovými látkami.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Treba zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Liquid Rubbing treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: Liquid Rubbing treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci. LIKVIDÁCIA: Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť. Zvyšky produktu Liquid Rubbing sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	<i>Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým</i>

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

by došlo z našej nedbanlivosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.