

OPIS PRODUKTU

Marine Polish je mimoriadne jemné leštidlo s voskom určené na používanie na povrchy ošetrované náterovými látkami alebo tekutou živcou. Poskytuje im trvácnu ochranu a vysoký lesk. Vhodné na manuálne aj strojové leštenie (800 – 1 000 otáčok/minútu). Neobsahuje silikónové oleje.

- * Chráni pred účinkami slanej vody, slnečného žiarenia, oleja a podobne
- * Zabezpečuje skvelý leštiaci účinok, vďaka ktorému sa potom povrchy ľahko čistia
- * Nesfarbuje škrabance
- * Vhodné aj na leštenie áut, obytných vozov/prívesov a záhradného nábytku

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB833
Špecifická (merná) hmotnosť	1
Sušina	16%
VOC (ako dodané)	180 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie

Pretieranie

Teplota podkladu

Pretreté čím	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Očistite super čistidlom Super Cleaner. Opláchnite sladkou vodou a nechajte vyschnúť. Ak je povrch vo veľmi zlom stave, najprv použite tekuté leštidlo Liquid Rubbing.
Metóda	Čistou suchou handrou postupne nanášajte tenkú vrstvu Marine Polish na malé plochy. Nechajte vyschnúť. Vyleštite do leskla. Meňte pritom často handry. Najefektívnejšou metódou je strojové leštenie (800 – 1 000 otáčok za minútu). Pre maximálnu ochranu potom ošetríte lodným voskom Marine Wax alebo utesňovacím UV voskom UV Wax Sealer.
Rady	Miešanie - Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodné na používanie na povrchy z plastu vystuženého sklom (GRP) a povrchy ošetrované náterovými látkami.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Trebá zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Marine Polish treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: Marine Polish treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci. LIKVIDÁCIA: Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť. Zvyšky produktu Marine Polish sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	<i>Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým</i>

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke <http://www.yachtpaint.com>.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

by došlo z našej nedbanlivosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.