

Marine Wax

Starostlivosť o lode

Voskovanie



OPIS PRODUKTU

Marine Wax poskytuje trvácnu ochranu bez brúsiv a silikónu. Lahko sa s ním pracuje a je ideálnym riešením aj pre väčšie povrchy. Tento výrobok ponúka tvrdý, dlhotrvajúci a lesklý povlak, ktorý povrchom poskytuje ochranu pred účinkami slanej vody a slnečného žiarenia. Vhodný na manuálnu aj strojovú aplikáciu (800–1 000 otáčok/minútu).

* Neobsahuje brúsivá

* Zabezpečuje rovnomerný náter plochy

* Vhodné aj na leštenie áut, obytných vozov/prívesov a záhradného nábytku

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB834
Špecifická (merná) hmotnosť	0.95
Sušina	5%
VOC (ako dodané)	143 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie

Pretieranie

Teplota podkladu

Preťreté čím	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Povrch očistite super čistidlom Super Cleaner a sladkou vodou. Nechajte vyschnúť. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov povrch najprv ošetríte lodným leštidlom Marine Polish. Ak je povrch vo veľmi zlom stave, najprv použijete tekuté leštidlo Liquid Rubbing.
Metóda	Čistou suchou handrou naneste tenkú vrstvu Marine Wax. Nechajte vyschnúť. Leštite handrou alebo strojovo, kým nedosiahnete požadovanú mieru lesku, pričom pritom často meňte handru.
Rady	Miešanie - Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodné na používanie na povrchy z plastu vystuženého sklom (GRP) a povrchy ošetrované náterovými látkami.
Počet náterov	1
Aplikačné metódy	Handrou alebo strojovo.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Treba zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Marine Wax treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: Marine Wax treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci. LIKVIDÁCIA: Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť. Zvyšky produktu Marine Wax sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	<i>Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to</i>

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke <http://www.yachtpaint.com>.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej nedbanlivosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.