

Teak Oil

Starostlivosť o lode

Penetračný olej na ochranu tvrdého dreva



OPIS PRODUKTU

Teak Oil je špeciálny penetračný olej na ochranu palúb a interiérov z tиковého dreva. Vytvára ochranný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

- * Tradičné škandinávské zloženie obsahujúce ľanový a tungový olej pre špičkovú ochranu
- * Na používanie na akékoľvek drevo používané v interiéri alebo exteriéri
- * Vytvára atraktívnu lesklú povrchovú vrstvu
- * Penetruje aj do vlhkého dreva
- * Obsahuje inhibítor hrdzavenia pre kovové povrchy

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB845
Špecifická (merná) hmotnosť	0.8
Sušina	33%
Typická dĺžka skladovateľnosti	2 roky/rokov
VOC (ako dodané)	552 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml, 4 l

Nie všetky veľkosti balenia sú dostupné vo všetkých krajinách.

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie

Pretieranie

Teplota podkladu

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Pretreté čím	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Holé drevo musí byť čisté a suché. V prípade potreby očistíte drevo obnovovacím prostriedkom Teak Restorer.
Metóda	Handrou alebo štetcom naneste 1 až 2 nátery Teak Oil. Oleja sa nedotýkajte, kým nevyschne. V prípade potreby zopakujte tento postup aj počas sezóny. Z utesňovacieho prostriedku ho odstráňte, lebo by ho mohol zmäkčiť, keby bol na ňom ponechaný na dlhšie časové obdobie.
Rady	Miešanie Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodný na používanie na tvrdé drevo používané v interiéri aj exteriéri.
Aplikačné metódy	Štetka, handrou

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Trebá zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Teak Oil treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: Teak Oil treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci. LIKVIDÁCIA: Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť. Zvyšky produktu Teak Oil sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	<i>Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností</i>

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Teak Oil

Starostlivosť o lode

Penetračný olej na ochranu tvrdého dreva



použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej neobanlivosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.