

VC 17m Extra - Graphite

Protinánosová náterová látka

Protinánosová náterová látka s tenkým povlakom a nízkou mierou trenia.



OPIS PRODUKTU

VC 17m Extra je silná a vysoko účinná protinánosová náterová látka s fluórovou mikro prísadou, ktorá zlepšuje sklz trupu lode pre maximálnu rýchlosť a výkon, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre pretekárske jachty, motorové lode a aktívne plavidlá.

* Sama sa vyrovnáva na plynulý a rovnomerný povrch, takže nie je potrebné obrusovanie.

* Rýchlo schne, čo umožňuje aplikáciu a spustenie na vodu v ten istý deň.

* Vytvára len tenký povlak, takže časom dochádza len k minimálnemu hromadeniu náteru

* Vhodná na používanie (s odporúčanými základnými náterovými látkami) na povrchy zo skla vystuženého plastu (GRP), z ocele a olova.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YBA762-Grafitová
Povrchová vrstva	matná
Špecifická (merná) hmotnosť	1.11
Sušina	11%
Zmiešavač/tvrdidlo	YBA634 - 750 ml; YBA674 - 2 lt
Typická dĺžka skladovateľnosti	2 roky/rokov
Jednotková veľkosť	750 ml 2,0 l

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

	Schnutie			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Ponorenie	30 minúty	25 minúty	20 minúty	20 minúty
Suché na dotyk	15 minúty	15 minúty	10 minúty	5 minúty

Poznámka: Maximálne obdobia vo vode sú takéto: 5-35°C/40-95°F - 12 mesiacov.

Pretreté čím	Pretieranie							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
VC 17m Extra - Graphite	30 minúty	zvýš.	25 minúty	zvýš.	20 minúty	zvýš.	20 minúty	zvýš.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	<p>Staré VC 17m Zmyte sladkou vodou.</p> <p>INÉ PROTINÁNOSOVÉ NÁTERY Čistidlom Interstrip odstráňte všetky stopy protinánosového náteru.</p> <p>NENATRETÝ SKLOM VYSTUŽENÝ PLAST (GRP) Pomocou riedidla VC General Thinner očistite a úplne odmastite povrch. Jemne obrúsiť s 240-stupňovým brúsny papierom. Opláchnite sladkou vodou a nechajte vyschnúť. Na prevenciu proti osmóze naneste podkladový náter VC Tar2.</p> <p>OCEL' Naneste podkladovú náterovú látku VC Tar2 na ochranu pred koróziou.</p> <p>OLOVO Naneste podkladovú náterovú látku VC Tar2.</p>
Metóda	<p>Aplikovať 2 až 3 nátery na danú plochu na jednu sezónu. Vo veľmi ťažkých podmienkach z hľadiska tvorby nánosov sa s počtom náterov zvyšuje aj účinnosť. Pri aplikácii priamo na základnú náterovú látku VC Tar 2 sa na dosiahnutie optimálnej účinnosti odporúča naniesť 3 nátery.</p>
Rady	<p>Miešanie Pred primiešaním prášku dobre potraste základňou. Prášok (uložený pod plastovým klobúčikom) vsypte do plechovky. Dôkladne premiešajte alebo potraste. Plechovka je dostatočne veľká na to, aby sa v nej ľahko miešalo. Náterovú látku pravidelne premiešajte, aby sa v nej nevytvorili usadeniny. Po rozmiešaní výrobku ho možno použiť do 7 dní za predpokladu, že bude uskladnený so založeným vekom a pred aplikáciou bude dôkladne premiešaný.</p> <p>Riedidlo YTA600 VC General Thinner.</p> <p>Riedenie VC 17m Extra - Graphite veľmi rýchlo schne – na uľahčenie aplikácie možno pridávať malé množstvá univerzálneho riedidla VC General Thinner.</p> <p>Čistidlo YTA600 VC General Thinner. Univerzálne riedidlo VC General Thinner možno používať na odstraňovanie fŕkancov VC 17m Extra - Graphite z častí trupu nad vodou.</p> <p>Valček Aplikovať 100 mm penovým alebo mohérovým valčekom s krátkymi vlasmi..</p> <p>Iné Skutočná farba sa vyvinie po ponorení do vody. Aplikujte celé odporúčané množstvo náterovej látky, aj keby to malo znamenať naniesenie o 1 vrstvy navyše. Z hľadiska účinnosti je dôležité zabezpečiť dosiahnutie jednotného povlaku a aplikovať odporúčaný počet náterov.</p>
Niekoľko dôležitých informácií	<p>Aby ste predišli predčasnemu porušeniu náteru, aplikujte správne množstvo náterovej látky. Ako pomôcku použite údaje</p>

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

VC 17m Extra - Graphite



Protinánosová náterová látka

Protinánosová náterová látka s tenkým povlakom a nízkou mierou trenia.

o pokrytí. Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 1 °C nad rosným bodom a vyššia než 35 °C. Treba zabezpečiť, aby časti trupu lode založené na kovoch boli pred aplikáciou náterovej látky VC 17m Extra - Graphite natreté vhodnou základnou náterovou látkou. Priamy kontakt s náterovou látkou VC 17m Extra - Graphite môže spôsobiť koróziu alebo predčasné zlyhanie protinánosového náteru.

Upozornenie: VC 17m Extra - Graphite možno aplikovať len v dobre vetranom prostredí alebo vonku.

Kompatibilita/Podklady

Vhodná na používanie (s odporúčanými základnými náterovými látkami) na povrchy zo sklom vystuženého plastu (GRP), z ocele a olova. Nie je vhodná na používanie na hliníkové/zliatinové podklady.

Počet náterov

2-3

Pokrytie

(Teória) - 11 m²/l

Aplikačné metódy

Valček, Nestriekať.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Treba zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu VC 17m Extra - Graphite treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle.

PREPRAVA:

VC 17m Extra - Graphite treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.

Bezpečnosť

VŠEOBECNÉ: Obsahuje biocídy. Protinánosové nátery treba obrusovať len namakro. Staré protinánosové nátery nikdy neobrusujte nasucho ani ich nevypaľujte. Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci.

LIKVIDÁCIA:

Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť.

Zvyšky produktu VC 17m Extra - Graphite sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej neobľahostnosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.